HDS 18/18-4 S CLASSIC

Ce nettoyeur haute pression mobile à eau chaude offre un débit de rinçage très élevé de 1 800 l/h et permet l'utilisation parallèle de deux lances d'arrosage avec une pression d'eau de 180 bar.



Made in Germany

eco!efficiency

3-4 h

Référence	1.030-915.0

- Débit de 1800 l/h, pompe à vilebrequin, moteur à 4 pôles refroidi par air
- Utilisation stationnaire, utilisation à 2 générateurs, châssis tubulaire en acier avec crochet de levage
- EASY!Force Advanced avec réglage Servo Control, contrôle de flamme, roues anti-crevaison

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278956183
Nombre de phases	Ph	3
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50
Débit	l/h	870 - 1730
Pression de service	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Température (avec une admission à 12 °C)	°C	max. 80
Consommation de mazout à charge maximale	kg/h	6,5
Consommation fioul eco!efficiency	kg/h	5,2
Puissance de raccordement	kW	11
Câble d'alimentation	m	5
Taille de buse		025
Arrivée d'eau		1"
Réservoir à carburant	l	30
Poids (avec accessoire)	kg	210
Poids emballage inclus	kg	222,2

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Longueur flexible haute pression	m	10
Lance d'arrosage	mm	1050
Powerbuse		■
Coupure de la pression		■
Option pour fonctionnement à deux lances		■
Commutateur de changement de pôle (3~)		■
Système antibélier (SDS)		■
Servo Control		■
Sécurité manque d'eau		■

■ Standard.





Robuste et fiable pour les interventions les plus difficiles

- Pompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.



Technologie de brûleur efficace

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.



Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

HDS 18/18-4 S Classic, 1.030-915.0, 2026-01-11

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDS 18/18-4 S CLASSIC
1.030-915.0


1


2


3


4


5


6


7–8


10


11


12


13

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.	■
Régulateur à servocommande				
Réglage Servo Control, 1100 l/h –	2	4.118-009.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm	3	4.119-008.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 100	4	2.113-017.0	Buse à jet plat pour rendement surfacique élevé et salissures tenaces.	■
KIT ADAPTATION				
Kit réservoir à flotteur gammes C/M/S HDS Classic	5	2.394-003.0	Kit réservoir à flotteur pour nettoyeurs haute pression à eau chaude mobiles Classic des gammes Compact/Medium et Super. L'agent d'entretien le protège contre les dépôts de calcaire et la corrosion.	■
Kit compteur d'heures de service	6	2.853-192.0	Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.	□
TÉLÉCOMMANDE				
Télécommande ABS 1 HD-HDS stationnaire	7	2.744-017.0	Préparation pour le raccordement de télécommandes à commutateur rotatif et de boutons d'arrêt d'urgence sur les nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude stationnaires de Kärcher.	□
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	8	2.744-018.0	Préparation pour le raccordement de télécommandes à boutons-poussoirs et de boutons d'arrêt d'urgence sur les nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude stationnaires de Kärcher.	□
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	9	2.880-001.0		□
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, 100	10	4.764-208.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
Rotabuse Vibrasoft, 080	11	4.114-068.0	Buse rotative Vibrasoft à jet crayon rotatif pour décupler la puissance de nettoyage. Rotabuse durable grâce à la buse en céramique. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations, pour une ergonomie maximale.	□
Rotabuse, grand, 100	12	4.114-048.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	□
SYSTÈMES À MOUSSE				
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	13	2.112-000.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.