KÄRCHER

PGG 6/1

Avec une puissance de 5 kW, l'alternateur synchrone à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.



Stage V

6-10 h

Référence	1.042-208.0

- Fonction de démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé
- Cadre à arceau robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278547930
Type de courant	**Ph / V**	1 / 230
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	75
Puissance nominale	**kW**	5
Puissance	**kW**	5,5
Type d'entraînement		Essence
Volume du cylindre	**cm³**	390
Puissance du moteur	**kW / PS**	8,5 / 11,6
Consommation de carburant	**l/h**	3,8
Capacité du réservoir	**l**	25
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie	**h**	10
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie	**h**	6,5
Poids avec emballage	**kg**	92,4
Poids sans accessoires	**kg**	84,7
Dimensions (L × l × H)	**mm**	743 × 713 × 670

Equipement

Indicateur d'état de fonctionnement	■
Sortie en courant continu (12 V)	■
Classe de protection IP 23	■
Protection contre le manque d'huile et les surcharges	■
Jauge de carburant	■
2 prises monophasées de type F (Schuko)	■
Prise monophasée CEE (32 A)	■
Régulateur de tension automatique (AVR)	■

■ Standard.

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2024-10-18









Excellente facilité d'utilisation

- Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.

Fiabilité et sécurité élevées

- Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour assurer un contrôle permanent de la tension.

Très performante

- Le groupe électrogène fournit avec fiabilité une tension de 230 V à une puissance continue de 5,5 kW.
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de six heures et demie par plein.

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2024-10-18