# KM 75/40 W G

Entraînée par un moteur à essence à faibles émissions avec réglage en continu de la vitesse de balayage : la balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G compacte et maniable de Kärcher pour l'extérieur.




Made in Germany

EASY-Operation

| Référence | 1.049-216.0 |
|---|---|

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley
- Brosse principale remplaçable sans outils
- Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil et du côté « propre »

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| Code EAN | | 4054278814261 |
| Type d'entraînement | | Essence |
| Entraînement | | Moteur 4 temps |
| Constructeur du moteur | | Kohler |
| Entraînement – puissance | W | 3300 |
| Rendement surfacique max. | m²/h | 3375 |
| Largeur de travail | mm | 550 |
| Largeur de travail avec un balai latéral | mm | 750 |
| Cuve à déchets | l | 40 |
| Franchissement de déclivités | % | 15 |
| Vitesse de travail | km/h | 4,5 |
| Surface filtrante | m² | 1,8 |
| Poids (avec accessoires) | kg | 84,9 |
| Poids, en état de marche | kg | 84 |
| Poids avec emballage | kg | 94,6 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 1430 × 750 × 1190 |

**L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.**

| Equipement | |
|---|---|
| Filtre plissé plat en polyester | ■ |
| Décolmatage manuel du filtre | ■ |
| Traction marche avant | ■ |
| Balai principal réglable | ■ |
| Cuve à déchets mobile | ■ |
| Flap pour gros déchets | ■ |
| Timon rabattable | ■ |
| Balayage par projection | ■ |
| Aspiration | ■ |
| Traction puissante | ■ |
| Utilisation en extérieur | ■ |
| Régulation du courant d'aspiration | ■ |
| Balai latéral relevable / ajustable | ■ |

■ Standard.

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2024-11-15





### Réservoir à déchets avec poignée Trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



### Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.



### Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2024-11-15

# ACCESSOIRES POUR KM 75/40 W G
# 1.049-216.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRES** | | | | |
| **Filtre plissé plat** | | | | |
| Filtre plissé plat | 1 | 5.731-635.0 | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. | ■ |
| **Filter conversion kit** | | | | |
| Double système de décolmatage du filtre | 2 | 2.851-040.0 | Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux. | ☐ |
| **ROULEAU-BALAI PRINCIPAL** | | | | |
| **Rouleau-balai standard** | | | | |
| Rouleau-balai standard | 3 | 6.906-884.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| **Balai principal souple** | | | | |
| Rouleau-balai principal souple / naturel | 4 | 6.906-886.0 | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. | ☐ |
| **Balai principal dur** | | | | |
| Rouleau-balai principal dur | 5 | 6.906-885.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | ☐ |
| **Rouleau-balai principal antistatique** | | | | |
| Rouleau-balai principal antistatique | 6 | 6.906-950.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles). | ☐ |
| **BALAIS LATÉRAUX** | | | | |
| **Balai latéral standard** | | | | |
| Balai latéral standard | 7 | 6.906-132.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| **Balai latéral dur** | | | | |
| Balai latéral dur | 8 | 6.905-625.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. | ☐ |
| **Balai latéral souple** | | | | |
| Balai latéral mou | 9 | 6.905-626.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 10 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES** | | | | |
| **Balayage / aspiration** | | | | |
| Kit de balayage pour moquettes | 11 | 2.641-571.0 | Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière, de 3 roulettes et d'un balai antistatique. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.