# NT 30/1 AP TE L

Idéal pour travailler avec des outils électroportatifs grâce au connecteur intégré avec mise en marche/mise à l'arrêt automatique : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap Te L. Aspirateur compact de milieu de gamme.



Made in Europe

| Référence | 1.148-231.0 |
|---|---|

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- Manchon de raccordement pour outils électroportatifs

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278048208 |
| **Type de courant** | **Ph / V / Hz** | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| **Débit d'air** | **l/s** | 74 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 273 / 27,3 |
| **Contenance du réservoir** | **l** | 30 |
| **Matériau de la cuve** | | Plastique |
| **Puissance absorbée** | **W** | max. 1380 |
| **Diamètre nominal standard** | | DN 35 |
| **Longueur du câble** | **m** | 7,5 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 70 |
| **Couleur** | | anthracite |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 11,8 |
| **Poids avec emballage** | **kg** | 16,8 |
| **Dimensions (L × l × H)** | **mm** | 525 × 370 × 560 |

| Equipement | | |
|---|---|---|
| **Longueur flexible d'aspiration** | **m** | 2,5 |
| **Coude** | | Plastique |
| **Nombre de tubes d'aspiration** | **Pièce(s)** | 2 |
| **Longueur tubes d'aspiration** | **mm** | 550 |
| **Matériaux tubes d'aspiration** | | Acier, chromé |
| **Nombre de sacs filtrants** | **Pièce(s)** | 1 |
| **Matériau sac filtrant** | | Non tissé |
| **Largeur suceur eau et poussières** | **mm** | 300 |
| **Suceur fentes** | | ■ |
| **Manchon de connexion pour outil électrique** | | ■ |
| **Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint** | | ■ |
| **Marche/arrêt automatique pour les outils électriques** | | ■ |
| **Préparation antistatique** | | ■ |
| **Filtre plissé plat** | | Papier |
| **Nettoyage du filtre** | | Décolmatage semi-automatique du filtre Ap |
| **Classe de protection** | | I |
| **Roulette avec frein** | | ■ |

■ Standard.

NT 30/1 Ap Te L, 1.148-231.0, 2025-01-20






### Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.



### Décolmatage semi-automatique du filtre

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



### Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Fixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé.
- Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres.
- Gain de temps et durée de vie prolongée du câble d'alimentation.

NT 30/1 Ap Te L, 1.148-231.0, 2025-01-20

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE L
# 1.148-231.0


1


2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE PLISSÉ PLAT** | | | | |
| **Filtre plissé plat papier** | | | | |
| Filtre plissé plat Dry | 1 | 6.904-367.0 | Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M. | ■ |
| **Filtre plissé plat PES** | | | | |
| Filtre plissé plat Wet & Dry | 2 | 6.907-662.0 | Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L. | ☐ |
| **Filtre plissé plat PTFE** | | | | |
| Filtre plissé plat Ultimate | 3 | 6.907-455.0 | Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L. | ☐ |
| **COUDES** | | | | |
| **Coude, plastique** | | | | |
| Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 4 | 2.889-170.0 | Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 5 | 2.889-148.0 | Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ☐ |
| Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 6 | 2.889-168.0 | Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ☐ |
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs pour sols** | | | | |
| Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm | 7 | 2.899-691.0 | Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc faciles à remplacer. Largeur : 300 mm. | ■ |
| Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm | 8 | 2.889-152.0 | Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer. | ☐ |
| **Suceurs à fentes** | | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm | 9 | 2.889-159.0 | Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm. | ■ |
| **Suceurs auto** | | | | |
| Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm | 10 | 2.889-356.0 | Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35. | ☐ |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm | 11 | 6.906-108.0 | Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm. | ☐ |
| **TUBES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Tubes d'aspiration, métal** | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 12 | 2.889-191.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration. | ■ |
| **FLEXIBLES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)** | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 13 | 2.889-134.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ■ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 14 | 2.889-135.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE L
# 1.148-231.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)** | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 15 | 2.889-136.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 16 | 2.889-137.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 17 | 2.889-138.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 18 | 2.889-139.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 19 | 2.889-140.0 | Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 20 | 2.889-141.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0 | 21 | 2.889-149.0 | Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. | ☐ |
| **RACCORDS DE JONCTION** | | | | |
| **Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip** | | | | |
| Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0 | 22 | 2.889-151.0 | Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0. | ■ |
| **Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur** | | | | |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35 | 23 | 5.407-005.0 | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. | ☐ |
| **Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable** | | | | |
| Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35 | 24 | 5.453-016.0 | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. | ☐ |
| **SACS FILTRANTS** | | | | |
| **Sacs filtrants matériau non tissé** | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1 | 25 | 2.889-154.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités. | ☐ |
| **FILTRE T/NT** | | | | |
| **Filtre tissu** | | | | |
| Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 26 | 2.889-281.0 | Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable. | ☐ |
| **AUTRES ACCESSOIRES NT** | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 27 | 2.679-000.0 | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 28 | 2.889-312.0 | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.