B 110 R CLASSIC BP PACK + D75

Autolaveuse aspirante autoportée équipée de réservoirs de 110 l pour l'eau propre et l'eau sale, d'une tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 75 cm, d'une batterie AGM et du chargeur assorti.



KIK

EASY-Operation

Référence	1.161-433.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529007391
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale		110 / 110
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 4500
Rendement surfacique pratique	m²/h	3150
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 - 50
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6
Franchissement de déclivités	%	max. 10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	kg / g/cm²	75 / 40
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	175
Consommation d'eau	l/min	max. 5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	59
Poids sans accessoires	kg	379
Dimensions (L × l × H)	mm	1635 × 975 × 1265

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Equipement	
Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

B 110 R Classic Bp Pack + D75, 1.161-433.0, 2024-11-22



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

Mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).

B 110 R Classic Bp Pack + D75, 1.161-433.0, 2024-11-22

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP PACK + D75
1.161-433.0



1


2



3



4



5


6


7


8



9


10


11


12


13


14


		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 385 mm	1	4.905-018.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 385 mm	2	4.905-019.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, souple, naturel, 385 mm	3	4.905-020.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, dur, noir, 385 mm	4	4.905-021.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brosse D75 S	5	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	■
Tête de brossage R75	6	2.763-047.0	Plateau de brossage en aluminium robuste et compact avec tête de brossage à rouleaux, roulettes de protection, fonction de prébalayage intégrée, composants à code couleurs et aide à l'insertion pour brosses.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	7	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Accessoires pour batteries				
Mounting kit battery kit	8	2.638-205.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 4 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 950 mm, parabolique	9	4.778-007.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistante à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique d'une largeur d'aspiration de 950 mm.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	11	4.039-357.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 950 mm.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	12	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	☐
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-791.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, moyennement dur, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	14	6.369-790.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP PACK + D75
1.161-433.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, dur, noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	15	6.369-789.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	16	4.762-591.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	☐
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	17	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	18	6.371-252.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, moyen, jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-253.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-236.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	21	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare à LED	22	4.039-350.0	Accroît la sécurité dans l'environnement de travail.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	23	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Kit additionnel unité de pré-balayage 80 cm	24	4.039-368.0	Kit additionnel de fixation de l'unité de pré-balayage. Ce support de frange peut être monté sur l'autolaveuse aspirante qui absorbe également la poussière et les particules pendant son fonctionnement. Frange incluse.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	25	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.