KM 120/250 R BP CLASSIC

Balayeuse industrielle KM 120/250 R Bp Classic non polluante à batterie. Idéale pour les espaces intérieurs et extérieurs ne tolérant pas le bruit. Pour une qualité de balayage optimale.



Made in Europe

Référence **1.186-002.0**

- Châssis en acier robuste pour les applications industrielles exigeantes
- Remplacement simple et sans outil du balai principal
- Grand filtre à poches pour un travail sans poussière dans un environnement poussiéreux

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278328041
Type d'entraînement		Électrique
Traction		Moteur courant continu
Entraînement – puissance	**V / kW**	36 / 5
Rendement surfacique max.	**m²/h**	7200
Largeur de travail	**mm**	900
Largeur de travail avec un balai latéral	**mm**	1200
Largeur de travail avec deux balais latéraux	**mm**	1500
Tension de la batterie	**V**	36
Autonomie de la batterie	**h**	max. 3,5
Cuve à déchets	**l**	250
Franchissement de déclivités	**%**	14
Vitesse de travail	**km/h**	6
Surface filtrante	**m²**	6
Poids (avec accessoires)	**kg**	750
Poids, en état de marche	**kg**	1200
Poids avec emballage	**kg**	750
Dimensions (L × l × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450

Equipement	
Filtre à poches	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Balai principal flottant	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues caoutchouc plein	■
Balai latéral à sortie automatique	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

KM 120/250 R Bp Classic, 1.186-002.0, 2025-01-14





Conception robuste de la machine pour un travail sûr

- Permet de travailler même dans des conditions extérieures extrêmes.
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
- Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'utilisateur et dans l'environnement de travail.



Grand filtre à poches avec moteur vibrant

- La grande surface filtrante assure un travail sans poussière.
- Décolmatage efficace du filtre par le biais d'un moteur vibrant.
- Pour les quantités importantes de poussière.



Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien


- Technologie simple et composants maintes fois éprouvés.
- Accès aisé à l'espace moteur pour une maintenance rapide et facile.
- Remplacement sans outil du balai principal et du filtre à poches.

KM 120/250 R Bp Classic, 1.186-002.0, 2025-01-14

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 120/250 R BP CLASSIC
1.186-002.0


1


2


4


6, 9


7


8


10-11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre à poches				
Filtre à poches blanc	1	6.988-804.0	Filtre à poches avec très grande surface filtrante pour environnement très poussiéreux. Idéal pour les poussières très fines et les grandes quantités de saleté.	■
Filtre à poches vert	2	6.988-805.0	Filtre à poches résistant à l'eau avec très grande surface filtrante. Idéal en environnement poussiéreux et pour l'aspiration de grandes quantités de poussière fine.	☐
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Balai principal souple				
Rouleau-balai principal souple	3	6.988-801.0	Avec poils naturels spéciaux pour le balayage des sols lisses en intérieur.	■
Rouleau-balai standard				
Rouleau-balai standard	4	6.988-800.0	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	☐
Balai principal dur				
Tambour dur KM 120/250 R	5	6.981-076.0		☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	6	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	7	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	☐
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	8	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	☐
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	9	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Spot bleu	10	2.852-802.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM Industrial de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	☐
Spot bleu – d'usine	11	2.852-802.7		☐
Éclairage de travail	12	2.852-082.0	Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	☐
Balayage / aspiration				
Recouvrement pour brosse latérale	13	2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Support pour balayeuses industrielles afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 120/250 R BP CLASSIC
1.186-002.0


17


18


19


20

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Autres kits de montage				
Pare-chocs	15	2.852-620.0		☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	16	2.852-518.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	17	6.654-282.0	Avec système de remplissage central.	☐
CHARGEURS				
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	18	6.654-283.0	Pour batterie 6.654-282.0.	☐
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes	19	4.515-112.0	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection du conducteur sans vitrage – d'usine	20	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.