KM 130/300 R BP

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp est idéale pour l'industrie. Cette balayeuse balaie tout, de la poussière fine jusqu'aux gros déchets. La version Bp est équipée de batteries.



Made in Europe

EASY-Operation

PM 2.5
PM 10

Référence	1.186-122.0

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement simple et sans outil du balai principal
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784521162
Type d'entraînement		Électrique
Traction		Moteur courant continu
Entraînement – puissance	V / kW	36 / 5
Rendement surfacique max.	m²/h	9100
Largeur de travail	mm	1000
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1300
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1550
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Cuve à déchets	l	300
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	7
Surface filtrante	m²	5,5
Poids (avec accessoires)	kg	840
Poids, en état de marche	kg	1300
Poids avec emballage	kg	840
Dimensions (L × l × H)	mm	2150 × 1330 × 1430

Equipement	
Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Direction assistée	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■
Protection anti-chocs lors des déplacements	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

KM 130/300 R Bp, 1.186-122.0, 2025-01-14



Double racleur

- Nettoyage efficace du filtre
- Facile à utiliser en appuyant sur un bouton



Filtre plissé plat

- Manipulation facile et bonne accessibilité
- Polyester lavable
- Longue durée de vie




Concept d'utilisation Easy Operation

- Facile à utiliser
- Facile pour apprendre à l'utiliser
- Protection fiable contre une mauvaise utilisation

KM 130/300 R Bp, 1.186-122.0, 2025-01-14

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP
1.186-122.0


1–4


5


6


7, 10


8


9


11


12


13–14

		Référence	Descriptif	
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Balai principal souple				
Rouleau-balai principal souple	1	6.987-460.0	Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	■
Balai principal souple / naturel	2	6.987-440.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	☐
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	3	6.987-438.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	☐
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	4	6.987-439.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	☐
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat vert	5	6.988-158.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	■
Filtre plissé plat blanc	6	6.987-519.0	Filtre en plastique pour applications standard.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	7	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	8	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	☐
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	9	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	☐
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	10	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	11	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	12	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Spot bleu	13	2.852-802.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM Industrial de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	☐
Spot bleu – d'usine	14	2.852-802.7		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP
1.186-122.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


27


28

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Éclairage de travail	15	2.851-279.0	Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	☐
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Support pour balayeuses industrielles afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	☐
Recouvrement pour brosse latérale	17	2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	18	2.851-273.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
Autres kits de montage				
Pare-chocs	19	2.852-620.0		☐
Siège confort	20	6.373-014.0	Pour un grand confort de conduite.	☐
Cuve à déchets en acier inoxydable – d'usine	21	6.961-926.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	22	6.654-282.0	Avec système de remplissage central.	☐
CHARGEURS				
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	23	6.654-283.0	Pour batterie 6.654-282.0.	☐
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes	24	4.515-328.0	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	25	2.852-595.0		☐
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection contre les intempéries – d'usine	26	2.851-271.7	Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier.	☐
Cabine de protection du conducteur avec pare-brise et essuie-glace – d'usine	27	2.851-269.7	Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	☐
Cabine de protection du conducteur sans vitrage – d'usine	28	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.