B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec 2 brosses-disques, 90 cm de largeur de travail et suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat de nettoyage optimal et 7 200 m²/heure de rendement surfacique.



V=ecoflow /m²

DOSE

CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE

AUTORINSE

KIK

Référence **1.246-158.0**

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batteries humides de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 7200 m²/h, système de rinçage du réservoir
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, nombreuses options

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529079572
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	**mm**	900
Largeur d'aspiration	**mm**	1180 – 1180
Réservoir eau propre/sale	**l**	150 / 150
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	7200
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	5040
Type de batterie		Entretien réduit
Batterie	**V / Ah**	36 / 240
Autonomie de la batterie	**h**	max. 5
Durée de charge de la batterie	**h**	env. 7
Connexion au secteur du chargeur	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Vitesse de déplacement	**km/h**	8
Franchissement de déclivités	**%**	10
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**kg / g/cm²**	94 / 89
Largeur d'allée pour demi-tour	**cm**	181
Consommation d'eau	**l/min**	max. 7
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	67
Puissance absorbée	**W**	jusqu'à 2400
Poids total autorisé	**kg**	957
Poids sans accessoires	**kg**	218

Équipement	
Système Auto-Fill	■
Système de nettoyage breveté du réservoir	■
Traction puissant	■
Batterie	■
Chargeur intégré	■
Interruption de l'arrosage automatique	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration, incurvée	■
Système à deux réservoirs	■
Indicateur de niveau d'eau fraîche	Par pression d'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Type de raclettes d'aspiration	Linatex®
Pare-chocs robuste	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■

B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90, 1.246-158.0, 2025-12-14

Dimensions (L × l × h)	**mm**	1700 × 1070 × 1420

Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de brossage à brosse-disque

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90, 1.246-158.0, 2025-12-14

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0


1


2


3



4


5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	1	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	2	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	3	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Clé KIK, jaune	4	5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	5	5.035-348.0		■
Clé KIK, blanche	6	4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	7	4.035-408.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	8	4.035-064.0	Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	9	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mop	10	4.035-514.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	11	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	12	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignee fris	13	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	14	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base « Box »	15	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Système de nettoyage manuel	16	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	☐
Roues/pneus				
Pneu avant, Supergrip	17	6.435-810.0	L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D90 S	19	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	■
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Bloc de lavage latéral	20	2.644-088.0	Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	☐
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	21	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	22	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	☐
Gyrophare à LED	23	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	24	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Toit de protection	25	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	26	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Auto-Fill	27	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	☐
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	28	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0


29


30


31


32

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	29	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
Bidon de remplissage	30	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	31	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	32	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.