B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90

Une tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 90 cm, des batteries lithium ainsi qu'un suceur d'aspiration robuste en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique de 9 000 m²/h et 10 km/h de vitesse de travail.



Made in Germany

4× LONGUE DURÉE DE VIE

V=/m² ecoflow

DOSE

Li+

Référence	1.246-284.0

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, vitesse de 10 km/h
- Batterie li-ion de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 9000 m²/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, nettoyage du réservoir

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529200266
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	mm	850 – 850
Largeur d'aspiration	mm	1180 – 1180
Réservoir eau propre/sale	l	220 / 220
Rendement surfacique théorique	m²/h	8500
Rendement surfacique pratique	m²/h	5950
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 7
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Vitesse de déplacement	km/h	10
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67 – 67
Poids total autorisé	kg	994
Poids sans accessoires	kg	230
Dimensions (L × l × h)	mm	1925 × 1070 × 1420

Équipement	
Système Auto-Fill	■
Système de nettoyage breveté du réservoir	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Batterie et chargeur incl.	■
Interruption de l'arrosage automatique	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration, incurvée	■
Système à deux réservoirs	■
Indicateur de niveau d'eau fraîche	Par pression d'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Type de raclettes d'aspiration	Linatex®
Pare-chocs robuste	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■

B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90, 1.246-284.0, 2025-12-14

Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

Mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Consommation électrique moindre.
- Jusqu'à 40 % d'autonomie de la batterie en plus.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).

B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90, 1.246-284.0, 2025-12-14

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0


1


2


3


4


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 450 mm	1	4.905-003.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 450 mm	2	4.905-005.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, dur, noir, 450 mm	4	4.905-006.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D90 S	5	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	6	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	7	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	9	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	10	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	11	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Accessoires Home Base				
Système de nettoyage manuel	12	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-960.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 457 mm, 5 Pièce(s)	14	6.369-024.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, moyennement dur, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	15	6.369-023.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, dur, noir, 457 mm, 5 Pièce(s)	16	6.369-022.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 445 mm	17	4.762-594.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 90. 2 unités nécessaires.	☐
Plateau entraîneur, 445 mm	18	4.762-493.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-258.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, moyen, jaune, 457 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-259.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-239.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 457 mm, 2 Pièce(s)	22	6.371-024.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	23	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	☐
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	24	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	25	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	☐
Gyrophare à LED	26	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	27	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Kit additionnel bloc de lavage latéral B	28	2.644-276.0	Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0


29


30

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Toit de protection	29	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	30	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.