KM 100/100 R BP

La balayeuse autoportée KM 100/100 R Bp est utilisable sur des grandes surfaces intérieures et extérieures à partir de 2 500 m². Cette balayeuse est adaptée à l'industrie.



Made in Germany

EASY-Operation

Référence	1.280-103.0

- Décolmatage automatique du filtre
- Traction électrique
- Opération sans émissions

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784468573
Traction		Moteur courant continu
Entraînement – puissance	V / kW	24 / 2,1
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m²/h	6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	7800
Largeur de travail	mm	700
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1300
Capacité de la batterie	Ah	240
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Cuve à déchets	l	100
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m²	6
Poids (avec accessoires)	kg	320
Poids, en état de marche	kg	300
Dimensions (L × l × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Equipement	
Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Nettoyage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues sans traces	■

■ Standard.

KM 100/100 R Bp, 1.280-103.0, 2024-12-13



Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

KM 100/100 R Bp, 1.280-103.0, 2024-12-13

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP
1.280-103.0


1


2


3


4


5


6


7–8


9


10–11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	1	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard 700 mm	2	6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
Balai principal souple				
Rouleau de balayage principal souple / naturel	3	6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	☐
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	4	6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	☐
Rouleau-balai principal antistatique				
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	5	6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	6	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	7	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	☐
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	8	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	9	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	10	2.853-195.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/100 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp – d'usine	11	2.853-195.7		☐
Éclairage				
Éclairage de travail	12	2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	☐
Gyrophare				
Gyrophare	13	2.643-886.0	Augmente la sécurité au travail	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	14	2.851-050.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KM 100/100 R Bp, 1.280-103.0, 2024-12-13

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP
1.280-103.0


15


16


17


18–19

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	15	6.654-119.0	Quatre pièces nécessaires.	☐
	16	6.654-112.0	Avec système de remplissage central.	☐
CHARGEURS				
Chargeur	17	6.654-107.0	Pour batterie 6.654-112.0.	☐
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes – d'usine	18	2.641-129.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Empêche l'apparition de traces de pneu sur les surfaces claires.	☐
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	19	6.435-698.0	Evite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection avec gyrophare				
Toit de protection du conducteur avec gyrophare – d'usine	20	2.640-496.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.