KM 100/100 R BP PACK

La balayeuse autoportée KM 100/100 R Bp Pack est utilisable sur des grandes surfaces intérieures et extérieures à partir de 2 500 m². Cette balayeuse est adaptée à l'industrie.



Made in Germany

EASY-Operation

Référence	1.280-112.0

- Balayeuse électrique, batteries humides 240 Ah, chargeur, vidange complète
- Largeur de travail de 1000 mm, rendement surfacique de 6000 m²/h, volume du réservoir de 2 x 50 l
- Autonomie de la batterie 2,5 h, filtre rond, brosse latérale à droite

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784468603
Traction		Moteur à courant continu
Entraînement – puissance	V / kW	24 / 2,1
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m²/h	6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	7800
Largeur de travail	mm	700
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1300
Capacité de la batterie	Ah	240
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Cuve à déchets	l	100
Franchissement de déclivités	%	15
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m²	6
Poids (avec accessoire)	kg	540
Poids, en état de marche	kg	300
Dimensions (L × l × h)	mm	2006 × 1005 × 1343

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement	
Filtre circulaire en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal oscillant	■
Réglage du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Indicateur de batterie	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction de balayage, désactivable	■
Roues, pneus à air	■

■ Standard.

KM 100/100 R Bp Pack, 1.280-112.0, 2025-11-30



Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

KM 100/100 R Bp Pack, 1.280-112.0, 2025-11-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9


10


11–12


13


14

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	1	6.654-112.0	Avec système de remplissage central.	■
CHARGEURS				
Chargeur 24 V	2	6.654-143.0	Pour batterie 6.654-112.0.	■
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes – d'usine	3	2.641-129.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Empêche l'apparition de traces de pneu sur les surfaces claires.	☐
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	4	6.435-698.0	Evite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	☐
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	5	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard 700 mm	6	6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
Balai principal souple				
Rouleau de balayage principal souple / naturel	7	6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	☐
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	8	6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	☐
Rouleau-balai principal antistatique				
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	9	6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	10	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	11	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	☐
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	12	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	13	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	14	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0


15–16


17


18


19

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-195.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/100 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp – d'usine	16	2.853-195.7		☐
Éclairage				
Éclairage de travail	17	2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	☐
Gyrophare				
Gyrophare	18	2.643-886.0	Augmente la sécurité au travail	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	19	2.851-050.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection avec gyrophare				
Toit de protection du conducteur avec gyrophare – d'usine	20	2.640-496.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.