# FM SWIFT 50/ W

Le FM Swift 50/W comprend 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé ainsi que 3 supports pour que les outils manuels soient toujours à portée de main.



| Référence | 1.321-000.0 |
|---|---|

- FlexoMate: 2 seaux de 15 l avec 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l avec 80 %
- Variante compacte et module déchets rabattable
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278804279 |
| **Programme** | | STANDARD |
| **Couleur** | | anthracite |
| **Quantité** | **Pièce(s)** | 1 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 18 |
| **Poids d'emballage** | **kg** | 21,2 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 1004 × 653 × 1198 |
| **Dimensions, emballé** | **mm** | 796 × 584 × 403 |

## Équipement

| | |
|---|---|
| **Collecte de déchets** | ■ |

■ Standard.



### Design ergonomique facilitant l'utilisation

- Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile.
- Essorage ergonomique grâce à une presse d'essorage efficace.

### Design peu encombrant

- Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger.
- Pour un stockage peu encombrant, il suffit de rabattre le module déchets et de retirer le système de seaux.
- Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage.

### Caractéristiques durables

- Design avec 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé.
- Suppression des inserts en plastique superflus.
- Système modulaire permettant un remplacement facile de composants individuels pour s'adapter aux besoins spécifiques.

FM Swift 50/ W, 1.321-000.0, 2025-11-30

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR FM SWIFT 50/ W
# 1.321-000.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Disposal** | | | | |
| Support pour sac poubelle sans poignée | 1 | 2.855-225.0 | Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage. | ■ |
| Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l | 2 | 2.855-280.0 | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain. | ■ |
| Pédale pour Expert et ExpertPro | 3 | 2.855-242.0 | Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort. | □ |
| Sac avec fermeture éclair rouge 120L | 4 | 6.999-160.0 | Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic. | □ |
| Sac avec fermeture éclair bleu 120L | 5 | 6.999-161.0 | | □ |
| **Fixation** | | | | |
| Kit profile angle | 6 | 2.855-247.0 | Profil d'angle de cadre en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate avec grandes et petites plaques de base. | ■ |
| Module d'extension du châssis de base avec roue D100 | 7 | 2.855-251.0 | La plaque de base d'extension avec roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 Bp. | ■ |
| FlexoLink S | 8 | 2.855-255.0 | Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm. | ■ |
| Support presse d'essorage | 9 | 2.855-260.0 | Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle. | ■ |
| FlexoLink XL | 10 | 2.855-261.0 | La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot. | ■ |
| Barrette pour FlexoLink | 11 | 2.855-226.0 | La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage. | □ |
| FlexoDock | 12 | 2.855-241.0 | Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau. | □ |
| FlexoLink M | 13 | 2.855-254.0 | La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport. | □ |
| Profilé de recouvrement | 14 | 2.855-266.0 | Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR FM SWIFT 50/ W
# 1.321-000.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Fixation** | | | | |
| Module d'extension à châssis de base repliable | 15 | 2.855-273.0 | Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp. | ☐ |
| Paroi latérale pour ExpertPro | 16 | 2.855-290.0 | Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes. | ☐ |
| Amortisseur couvercle, petit | 17 | 2.855-318.0 | Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles. | ☐ |
| Tool holder BR30/1 | 18 | 2.855-319.0 | BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate. | ☐ |
| FM door large | 19 | 9.212-804.0 | Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage. | ☐ |
| FM door small | 20 | 9.212-805.0 | Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat. | ☐ |
| **Push handles** | | | | |
| Poignée de poussée Classic | 21 | 2.855-243.0 | Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink. | ■ |
| FlexoGrip | 22 | 2.855-244.0 | La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur. | ☐ |
| **Storage** | | | | |
| Couvercle, grand | 23 | 2.855-231.0 | Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré. | ☐ |
| Couvercle, petit | 24 | 2.855-232.0 | Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté. | ☐ |
| Kit tiroir 8 l | 25 | 2.855-233.0 | Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | ☐ |
| Kit tiroir 16 l | 26 | 2.855-234.0 | Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | ☐ |
| Kit tiroir 31 l | 27 | 2.855-235.0 | Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | ☐ |
| FlexoBox | 28 | 2.855-237.0 | Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR FM SWIFT 50/ W
# 1.321-000.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Storage** | | | | |
| FlexoTray | 29 | 2.855-238.0 | Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion. | ☐ |
| Seau multifonction 12 l | 30 | 2.855-239.0 | Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage. | ☐ |
| Support de tiroir, ouvert | 31 | 2.855-245.0 | Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro. | ☐ |
| Support de tiroir, fermé | 32 | 2.855-246.0 | Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert. | ☐ |
| Support pour seau multifonction | 33 | 2.855-253.0 | Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins. | ☐ |
| Clé pour couvercle | 34 | 2.855-257.0 | Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable. | ☐ |
| Couvercle seau 12 l | 35 | 2.855-264.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l. | ☐ |
| Couvercle seau 6 l | 36 | 2.855-265.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l. | ☐ |
| Porte-documents porte | 37 | 2.855-270.0 | Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage. | ☐ |
| Kit plateau | 38 | 2.855-291.0 | Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts. | ☐ |
| Basket with bottle insert | 39 | 6.999-290.0 | Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles. | ☐ |
| Set clip painted (8x-2) | 40 | 9.212-802.0 | | ☐ |
| **Cleaning** | | | | |
| Seau 6 l | 41 | 9.212-800.0 | Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces. | ☐ |
| **Wheels** | | | | |
| Roulette pivotante sans frein Std. D125 | 42 | 2.855-298.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR FM SWIFT 50/ W
# 1.321-000.0


43


44

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Wheels** | | | | |
| Roulettes pivotantes avec frein Std. D125 | 43 | 2.855-299.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles. | ☐ |
| **UTENSILS** | | | | |
| **Safety** | | | | |
| Tuyau Idro | 44 | 9.212-030.0 | Tuyau de remplissage des seaux, 119 cm. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.