Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755

Nettoyant lustrant à base de solvants, qui sèche sans laisser de traces, pour le nettoyage d'entretien et d'appoint des sols et des surfaces. Convient parfaitement pour les sols en granit très brillants.

pH 11.4
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Nettoyant de base et d'entretien puissant pour tous les sols durs et élastiques très brillants
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Auto-lustrant
- Séchage sans traces
- Particulièrement peu moussant
- Parfum de fraîcheur agréable
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans phosphates

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Nettoyage des sols
Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Nettoyage des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols
Industrie agro-alimentaire	Nettoyage des sols

Application

- Autolaveuses
- manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
1 l	12 Pièce(s)	6.296-183.0
2.5 l	4 Pièce(s)	6.295-846.0
10 l	1 Pièce(s)	6.295-174.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-409.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-176.0
1000 l	1 Pièce(s)	6.295-177.0

Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 0.011-329.0, 2025-12-21

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Utilisation

Autolaveuses – nettoyage en profondeur
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

Autolaveuses – nettoyage courant
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyer et aspirer la surface à l'aide d'une autolaveuse aspirante selon la méthode tout-en-un.

manuel
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage courant	0.5 – 1 %	léger	6000 m²
1000 ml	Nettoyage d'appoint	1 – 5 %	moyen	2440 m²