Polish Plus VehiclePro RM 831

Produit d'entretien de véhicules pour une conservation à la cire durable qui protège le véhicule contre les salissures provenant de la route, les insectes, la pluie acide ou autres influences extérieures. Conforme aux normes VDA.

pH 4
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Cire de conservation et d'éclat à long terme pour les installations de lavage de véhicule avec l'option de programme « conservation à la cire »
- Protège efficacement la peinture contre les salissures provenant de la route, la pluie acide, les insectes, le sel de déneigement en hiver ou autres influences extérieures
- Offre jusqu'à six mois de conservation
- Produit une finition brillante parfaite et éclatante
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Ne laisse pas de résidus sur les vitres du véhicule
- Ne colle pas les brosses et les buses
- Conforme à la norme VDA
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA
- Exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Voitures
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage de véhicule commercial
Lavage de voiture	Voitures

Application

- Lavage de voiture

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-110.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-427.0

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Polish Plus VehiclePro RM 831, 0.011-360.0, 2025-01-02

Application

Lavage de voiture
- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Appliquez le mélange avec de l'eau déminéralisée.
- Démarrez le programme de polissage.



Indications particulières

- Stockez à l'abri du gel
- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Lavage de voiture	40 – 80 ml/véhicule	25 Automobile

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :