Agent haute pression CP 935

Détergent concentré très efficace, senteur pomme, pour le lavage de véhicules. Élimine de manière fiable même les salissures les plus extrêmes provenant de poussières, d'huile, de graisses lubrifiantes, d'insectes, de résine et d'argile.

pH 12
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Puissant détergent haute pression pour le lavage de véhicules
- Dissout même les salissures les plus extrêmes provenant d'huile, de graisse lubrifiante, de résine, d'argile et d'insectes
- Agit rapidement
- Haut rendement
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Sans NTA

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Voitures
Municipalités	Nettoyage de véhicule commercial
Pistes de lavage en libre-service	Voitures, véhicules utilitaires, vélos

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Pistes de lavage en libre-service

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
20 l	1 Pièce(s)	6.295-517.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-518.0

Agent haute pression CP 935, 0.011-364.0, 2025-12-21

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Utilisation

Nettoyeurs haute pression
- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 1-80°C
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

Lavage en libre-service
- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 1-80°C
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

Indications particulières

- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur des surfaces en métal abîmées ou non peintes.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	0.3 – 2 %	moyen	50 Automobile
1000 ml	Pistes de lavage en libre-service	0.3 – 2 %	moyen	50 Automobile

Agent haute pression CP 935, 0.011-364.0, 2025-12-21