Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri

Cet agent de trempage permet de décoller le fumier incrusté et de réduire ainsi le temps de nettoyage et la consommation d'eau. Des inhibiteurs de corrosion protègent les aménagements des étables. Idéal pour les étables et les salles de traite.

pH 14
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Possède d'excellentes propriétés dégraissantes et permet une élimination on ne peut plus simple des substances organiques telles que le fumier, la crasse et les résidus de fourrage
- Pénètre parfaitement dans le fumier, même incrusté
- Entièrement biodégradable
- N'agresse pas les aménagements des étables (inhibiteurs de corrosion)
- Pas d'effet négatif sur le canal d'évacuation de lisier et les installations de méthanisation

Usage et secteur d'application

Agriculture	Etables et salles de traite

Application

- Nettoyeurs haute pression

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-656.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Utilisation

Nettoyeurs haute pression

- Appliquez de façon égale avec le canon à mousse.
- Laissez tremper pendant 10 à 30 minutes, mais ne laissez pas sécher
- Arrosez ensuite avec un jet haute pression
- Répétez la procédure pour les saletés récalcitrantes



Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1 – 3 %	Fort	70 m²

Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri, 0.011-663.0, 2025-12-21