# Agent d'entretien des parquets cirés/huilés RM 530

Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné.

Remarque : laisser durcir 24 avec des chaussures. Éviter le gel.

Made in Germany




## Propriétés

- Soin et protection optimaux
- Rafraîchit
- Fournit une brillance semi-matte
- Polit bien
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany

## Usage et secteur d'application

Sols de bois stratifiés

Sols de bois avec couche de finition d'huile/de cire

## Application

- manuel
- Cireuses

## Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références |
|---|---|---|
| 1 l | 6 Pièce(s) | 6.295-778.0 |



Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

## Utilisation

**Pour une première application**

- Aspirez et balayez le sol avec un balai humide.
- Lavez le balai et bien l'essorez.
- Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges.
- Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après.

**Application sur des sols déjà traités**

- Aspirez le sol.
- Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillère, laissez sécher et polissez si nécessaire.

## Indications particulières

- Faites sécher les sols traités pendant 24 heures.
- N'utilisez pas d'eau.
- Ne déplacez pas de meubles ou ne marhcez pas dessus avec des chaussures.
- Stockez à l'abri du gel

Agent d'entretien des parquets cirés/huilés RM 530, 0.011-728.0, 2025-12-21