Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 en tablettes

Nettoyant en profondeur en pastilles à film hydrosoluble. Avec technologie iCapsol intelligente pour une injection-extraction sans aucun rinçage. Convient à tous les types de revêtements de sol textiles (fibres de laine y compris).

pH 8.9
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Détergent en profondeur efficace pour le nettoyage des revêtements textiles et des capitonnages par injection-extraction
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Temps de séchage réduit
- Protection de la peau grâce à un l'emballage des tablettes
- Tablettes solubles dans du film hydrosoluble qui favorise le nettoyage
- Respectueux des matériaux
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable
- Sous forme de tablette

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprise de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Application

- Appareils d'injection-extraction
- Autolaveuses pour moquettes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
16 Pastilles	20 Pièce(s)	6.295-850.0
16 Pastilles	20 Pièce(s)	6.296-079.0
200 Pastilles	1 Pièce(s)	6.295-851.0
200 Pastilles	1 Pièce(s)	6.295-856.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 en tablettes, 0.011-335.0, 2025-12-21

Utilisation

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laisser le produit se dissoudre complètement dans l'eau tiède (env. 40 ° C).
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Laissez le produit se dissoudre complètement.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.



Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Certifié WoolSafe pour la concentration d'utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
Nettoyage en profondeur	dans 8 litres d'eau	Fort	4 m²/pastille
Nettoyage en profondeur	dans 8 litres d'eau	moyen	6 m²/pastille