Nettoyant TankPro, alcalin RM 875

Détergent alcalin pour l'intérieur de réservoirs destiné à une élimination en profondeur des salissures importantes de type huile et graisse dans les cuves, les silos, les conteneurs ou autres. Produit faiblement moussant, puissant et respectueux des matériaux.

pH 13.2
sous forme concentrée



NTA-free

Propriétés

- Détergent alcalin puissant pour les systèmes de nettoyage intérieur de réservoirs
- Détachant actif pour une élimination efficace des résidus alimentaires
- Dissout efficacement les résidus alimentaires tels que le sucre, le jaune d'œuf, les huiles, les graisses et le chocolat
- Avec inhibiteurs de corrosion pour un nettoyage en douceur de l'acier inoxydable et de l'aluminium
- Sans colorant ni parfum
- Utilisable sur les surfaces en contact avec des produits alimentaires
- Stable en température lors d'utilisation jusqu'à 90 °C
- Faiblement moussant

Usage et secteur d'application

Transport, logistique	Camions-citernes, Silos, Grands récipients pour vrac (GRV), Conteneurs ISO
Industrie chimique	Camions-citernes, Silos, Conteneurs ISO
Industrie agro-alimentaire	Camions-citernes, Silos, Grands récipients pour vrac (GRV), Conteneurs ISO

Application

- Manuel – pulvérisateurs
- Nettoyeurs haute pression
- Station de nettoyage – nettoyage intérieur de réservoirs

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
20 l	1 Pièce(s)	6.295-919.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-920.0
1000 l	1 Pièce(s)	6.295-921.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Utilisation

Manuel – pulvérisateurs
- Régler le dosage en fonction du degré d'encrassement
- Appliquez le détergent sur la surface à traiter.
- Laissez tremper.
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Rincez pronfondément à l'aide d'un nettoyeur haute pression

Nettoyeurs haute pression
- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 1-80°C
- Nettoyer l'objet
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer la surface à l'eau claire.
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

Station de nettoyage – nettoyage intérieur de réservoirs
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Réglez le dosage sur la machine
- Température : 60-80°C
- Lancez le programme de lavage.
- Rincer la surface à l'eau claire.

Indications particulières

- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.
- Portez un équipement de protection lorsque vous utilisez le produit.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Mélange	Dosage	Type de salissures
1000 ml	Station de nettoyage – nettoyage intérieur de réservoirs	1+3	0.5 – 3 %	Fort
1000 ml	Station de nettoyage – nettoyage intérieur de réservoirs	1+10	0.5 – 3 %	moyen
1000 ml	Manuel – pulvérisateurs		10 – 50 %	Fort
1000 ml	Nettoyeurs haute pression		0.5 – 3 %	moyen

Nettoyant TankPro, alcalin RM 875, 0.011-142.0, 2025-11-30