Détergent naturel CarpetPro iCapsol RM 764N OA

Nettoyant en profondeur naturel pour moquettes et capitonnages en fibres naturelles et synthétiques. Avec absorbeur d'odeurs intégré et technologie iCapsol pour une application simple sans rinçage.

pH 9
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

WOOLSAFE APPROVED

Propriétés

- Détergent en profondeur efficace pour le nettoyage des revêtements textiles et des capitonnages par injection-extraction
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
- Respectueux des matériaux
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable
- Sans microplastiques, silicones, nanomatériaux, phosphates et colorants.
- Sans agents blanchissants
- Sans solution solvanée
- Sans obligation de marquage

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprise de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Application

- Appareils d'injection-extraction
- Autolaveuses pour moquettes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
5 l	1 Pièce(s)	6.296-222.0
10 l	1 Pièce(s)	6.296-244.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Détergent naturel CarpetPro iCapsol RM 764N OA, 0.011-108.0, 2025-11-30

Utilisation

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.
- La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stockez à l'abri du gel
- Certifié WoolSafe pour la concentration d'utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur	1 – 2 %	Fort	80 m²
1000 ml	Nettoyage en profondeur	1 – 2 %	moyen	120 m²