# TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E

Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.



| Référence | 6.751-061.0 |
|---|---|

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| Code EAN | | 4066529072269 |
| Raccordement HP | | G3/8" |
| Entraînement | | Électrique |
| Nombre de buses | Pièce(s) | 1 / 4 |
| Débit | l/h | 3000 |
| Régime | tr/min | 19 |
| Longueur de montage | mm | 915 |
| Tension | V | 24 |
| Fréquence | Hz | 50 - 60 |
| Pression | bar | max. 140 |
| Ouverture du conteneur | mm | min. 65 |
| Température | °C | max. 90 |
| Poids | kg | 4,9 |
| Poids emballage inclus | kg | 7,6 |
| Dimensions (L × l × h) | mm | 1256 |





### Entraînement par un moteur électrique 24 V 50/60 Hz.

- Vitesse de rotation constante, quels que soient le débit et la pression d'eau.
- Tension de sécurité 24 V
- Amélioration de la sécurité de travail.



### Très flexible

- Rotation lente et pression de travail élevée pour un résultat de nettoyage optimal.
- Convient à un débit d'eau jusqu'à 3 000 l/h et à une haute pression jusqu'à 140 bar.
- Convient au nettoyage intérieur de fûts ainsi que de cuves de taille moyenne voire grandes.



### Design intelligent

- Particulièrement facile d'utilisation et d'entretien.
- Maniement facile – mise en place de la tête dans la cuve d'une seule main.
- Rotation à vitesse stable pour des résultats de nettoyage constants.

Tête de nettoyage HKF 30/14-E, 6.751-061.0, 2026-01-11

# APPAREILS COMPATIBLES

- HD
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/23-4 S *MX
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 7/13-4 M
- HD 8/18-4M *KAP
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18 -4S Classic *KAP
- HDS 3.5/30-4 M Ea
- HDS 4.0/20-4 M Ea
- HDS 4.5/22-4 M Ea
- HDS 8/18 4C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 9/18-4 M Classic *KAP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G

Tête de nettoyage HKF 30/14-E, 6.751-061.0, 2026-01-11

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
# 6.751-061.0


1


2–4


5


6, 12, 20


7


8


9


10, 15, 17, 22


11, 14, 16, 18


13, 30, 36–37

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS** | | | | |
| **Jeu de buses pour tête de pulvérisation HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)** | | | | |
| Bouchon à visser 1/8" destiné aux têtes pour le nettoyage intérieur | 1 | 5.411-061.0 | Bouchon à visser destiné aux têtes pour le nettoyage intérieur haute pression avec un filetage de 1/8 pouce. | ■ |
| Buse à jet concentré haute pression 030 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur | 2 | 6.415-444.0 | Buse à jet concentré haute pression 030 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur avec un angle de pulvérisation de 0°, en acier inoxydable trempé et avec un filetage de 1/8 pouce. | ☐ |
| Buse 045 pour fonctionnement à deux buses HKF 50 | 3 | 6.415-446.0 | 2 buses 045 pour fonctionnement à deux buses. | ☐ |
| Buse à jet concentré haute pression 090 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur | 4 | 6.415-447.0 | Buse à jet concentré haute pression 090 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur avec un angle de pulvérisation de 0°, en acier inoxydable trempé et avec un filetage de 1/8 pouce. | ☐ |
| **Nettoyage des fûts et des conteneurs** | | | | |
| Transformateur ABS pour HKF 30/14-E | 5 | 2.644-481.0 | Armoire électrique avec transformateur de commande (puissance nominale 100 VA) et 10 m de câble (avec fiche) pour la tête pour le nettoyage intérieur HKF 30/14-E. | ☐ |
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Standard avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 6 | 6.110-041.0 | Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 7 | 6.110-034.0 | Flexible haute pression de 10 m de long avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 6, adapté jusqu'à 250 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 8 | 6.391-342.0 | Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 9 | 6.390-010.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 10 | 6.390-031.0 | | ☐ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 11 | 6.110-031.0 | Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, _ 8, 315 bar | 12 | 6.110-033.0 | Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. | ☐ |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 13 | 6.390-293.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 14 | 6.110-030.0 | Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
# 6.751-061.0


10, 15, 17, 22


11, 14, 16, 18


19


6, 12, 20


21, 25


23, 27


24, 26, 28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Standard avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 15 | 6.390-023.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 16 | 6.110-032.0 | Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 17 | 6.390-726.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 18 | 6.110-014.0 | Longueur confortable (30 m) et raccord fileté manuel innovant EASY!Lock : flexible haute pression (DN 8) avec ANTI!Twist pour des pressions jusqu'à 315 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 19 | 6.391-513.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 20 | 6.110-042.0 | Équipé du raccord fileté manuel innovant EASY!Lock et adapté à des pressions jusqu'à 220 bar : flexible haute pression de 15 m (DN 10). | ☐ |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 21 | 6.391-510.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 22 | 6.110-043.0 | La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10). | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5 | 23 | 6.391-849.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 24 | 6.110-044.0 | Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5 | 25 | 6.391-865.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 26 | 6.110-045.0 | Flexible haute pression de 40 m avec système EASY!Lock pour un vissage manuel rapide (aux deux extrémités). Diamètre nominal (DN 10), pression de service jusqu'à 220 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 27 | 6.110-059.0 | Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités. | ☐ |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-060.0 | Avec raccord fileté manuel EASY!Lock et une longueur de 40 m pour une grande liberté de travail : flexible haute pression (DN 12) avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions de service jusqu'à 250 bar. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
# 6.751-061.0


29


13, 30, 36–37


31, 33, 35, 46


32, 47


34


38


39


40–41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-038.0 | Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 30 | 6.388-083.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-023.0 | Flexible haute pression robuste avec double blindage acier, ANTI!Twist et raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 8, 30 m de longueur, pour une pression jusqu'à 400 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 32 | 6.391-354.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-027.0 | Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 34 | 6.389-709.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-029.0 | Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 36 | 6.390-027.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 37 | 6.390-294.0 | | ☐ |
| **Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-051.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-052.0 | | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 40 | 6.389-479.0 | | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 41 | 6.389-581.0 | | ☐ |
| **Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-053.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
# 6.751-061.0


43


44


31, 33, 35, 46


32, 47


48


49


50


51


52


53

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-054.0 | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 44 | 6.391-864.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 45 | 6.391-887.0 | | ☐ |
| **Autres flexibles** | | | | |
| Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-064.0 | Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier. | ☐ |
| Flexible haute pression électroconducteur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 47 | 6.391-741.0 | | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 48 | 4.119-005.0 | Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude. | ☐ |
| **PIÈCES D'ACCOUPLEMENT** | | | | |
| **Adaptateur** | | | | |
| Adaptateur G3/8" FE vers M22x1,5 FE | 49 | 6.651-646.0 | Adaptateur en laiton G 3/8" FE vers M 22 × 1,5 FE pour max. 400 bar, max. 150 °C. | ☐ |
| **Adaptateur EASY!Lock** | | | | |
| Adaptateur 2 M22IG-TR22AG | 50 | 4.111-030.0 | Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible | ☐ |
| **NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES** | | | | |
| Raccord double, laiton | 51 | 5.402-001.0 | | ☐ |
| Robinet à rotule HP, nickelé | 52 | 6.412-066.0 | | ☐ |
| Robinet à rotule HP, Inox | 53 | 6.412-491.0 | | ☐ |
| **INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES** | | | | |
| Robinet spherique 3/4" | 54 | 6.412-067.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.