BONNETTE AUTO-AGRIPPANTE EN COTON 40 CM

Bonnette en coton avec fixation auto-agrippante pour le lavage des sols huilés ou cirés en liège, bois et parquet. Idéale pour des utilisations selon la méthode de préconditionnement.



Référence 6.999-275.0

Caractéristiques techniques

Programme		ADVANCED
Type de sol		Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol		Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement		Faible à moyen
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	**cm**	40
Fixation des textiles		Velcro
Matériau		70% coton / 30% PET
Matière textile		Mélange coton-polyester
Type de fabrication		Tissu support PET avec boucles tuftées
Structure du textile		Velours bouclé
Température de lavage	**°C**	max. 60
Recommandation de lavage	**°C**	60
Cycles de lavage*		env. 250
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids par produit / Poids par m²	**g**	80
Dimensions (L × l)	**mm**	400 / 130

Utilisation

Méthode de pulvérisation
La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.

Méthode de préconditionnement
Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 250 % de son propre poids en flotte de nettoyage.

Propriétés

- Coton doux pour un nettoyage en douceur
- Convient pour l'entretien des sols en bois et des parquets
- Pour le nettoyage humide des sols en bois et des parquets
- Très efficace en combinaison avec le système de balai à plat à pulvérisation de Kärcher

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge

*En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie