ID 130/22

Unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Format robuste, maintenance facile.



Made in Europe

0-24 h

Référence	9.982-506.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278003320
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Dépression	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Volume de la cuve	**l**	170
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	**m²**	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	75
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	**kg**	158
Poids emballage inclus	**kg**	163
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Filtres	Filtre à cartouche
Vidage de la cuve	Châssis

■ Standard.

ID 130/22, 9.982-506.0, 2026-01-11





Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Système de vidage sans poussière pour les substances nocives

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.

ID 130/22, 9.982-506.0, 2026-01-11

ACCESSOIRES POUR ID 130/22
9.982-506.0


1


2


3


4


5


6

		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.