ID 130/22 AFC

Dépoussiéreur compact et mobile ID 130/22 Afc avec décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). À courant triphasé.



Made in Europe

0-24 h

Référence	9.985-410.0

- Décolmatage automatique du filtre

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784976962
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Dépression	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Volume de la cuve	**l**	170
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	**m²**	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	75
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	**kg**	174
Poids emballage inclus	**kg**	174
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1170 × 780 × 1580

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Vidage de la cuve	Châssis

■ Standard.

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2025-12-07





Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Système de vidage sans poussière pour les substances nocives

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2025-12-07