# IVR-L 100/24-2 ME

L'IVR-L 100/24-2 Me est un aspirateur industriel compact en acier inoxydable. Avec cuve à déchets de 100 l pour aspirer des liquides corrosifs.




Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

| Référence | 9.987-884.0 |
|---|---|

- Rayon d'action de 360°

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278275833 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 1 |
| **Tension** | **V** | 220 / 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 / 60 |
| **Débit d'air** | **l/s / m³/h** | 148 / 532 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 230 / 23 |
| **Volume de la cuve** | **l** | 100 |
| **Matériau de la cuve** | | Acier inoxydable |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **kW** | 2,4 |
| **Type d'aspiration** | | Électrique |
| **Diamètre nominal de raccordement** | | DN 50 |
| **Diamètre nominal des accessoires** | | DN 50 / DN 40 |
| **Classe de poussière filtre principal** | | L |
| **Surface filtrante – Filtre principal** | **m²** | 0,45 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 41 |
| **Poids (avec accessoire)** | **kg** | 41 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 41 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 640 × 620 × 1060 |

## Équipement

| | |
|---|---|
| **Accessoires fournis** | Non |
| **Vidage de la cuve** | Châssis |

■ Standard.

IVR-L 100/24-2 Me, 9.987-884.0, 2026-01-11





### Cuve en acier inoxydable haut de gamme

- Très facile à nettoyer.
- Convient à l'aspiration de matières corrosives.
- Flexible transparent pour l'indication du niveau de remplissage et la vidange des liquides.



### Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.



### Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

IVR-L 100/24-2 Me, 9.987-884.0, 2026-01-11

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME
# 9.987-884.0


1


2


3


4


5


6


7


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE** | | | | |
| **Filtre à surface** | | | | |
| Filtre plat PE L 0,45 m² | 1 | 9.988-256.0 | | ■ |
| **AUTRES ACCESSOIRES** | | | | |
| Déflecteur Ø 517 mm | 2 | 9.980-857.0 | Déflecteur en plastique avec 517 mm de diamètre pour réservoirs. | ■ |
| Tambour pour câble 25 m (3 x 1,5²) | 3 | 9.982-080.0 | Tambour pour câble à courant alternatif avec câble de 25 m pour la fixation dans le support pour accessoires 6.415-930.0. | ☐ |
| **POIGNÉES** | | | | |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50 | 4 | 9.989-897.0 | | ☐ |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50 | 5 | 9.989-899.0 | | ☐ |
| Poignée DN 50, coudée | 6 | 9.977-678.0 | Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50. | ☐ |
| **TUBES D'ASPIRATION** | | | | |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN50 | 7 | 9.977-531.0 | Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50. | ☐ |
| **KITS D'ACCESSOIRES** | | | | |
| **Sets d'accessoires liquides** | | | | |
| Kit d'accessoires liquide/solide DN50 Expert | 8 | 9.990-879.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0), suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-119.0). | ☐ |
| **Sets d'accessoires liquides / copeaux** | | | | |
| Kit d'accessoires huile/copeaux DN50 Expert | 9 | 9.990-881.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.989-673.0), suceur grandes surfaces (9.988-119.0). | ☐ |
| Kit de nettoyage des sols liquide Advanced DN50 | 10 | 9.990-896.0 | Kit de nettoyage des sols liquide Advanced : flexible EVA (9.990-926.0), poignée (9.990-928.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-932.0), suceur pour sol (9.990-938.0), suceur standard (9.980-761.0). | ☐ |
| **Sets d'accessoires solides / poussières** | | | | |
| Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire | 11 | 9.989-941.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0). | ☐ |
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs standard** | | | | |
| Mouth piece elastic nozzle DN 50 | 12 | 9.980-761.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue | 13 | 9.989-841.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte | 14 | 9.989-842.0 | | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME
# 9.987-884.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs standard** | | | | |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge | 15 | 9.989-843.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente | 16 | 9.989-844.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche | 17 | 9.989-845.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune | 18 | 9.989-846.0 | | ☐ |
| Suceur standard PVC DN 50 | 19 | 9.989-673.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50. | ☐ |
| Buse standard silicone DN50 | 20 | 9.988-402.0 | | ☐ |
| Buse standard caoutchouc découpable DN50 | 21 | 9.989-675.0 | Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50. | ☐ |
| Buse standard alu DN50 | 22 | 9.980-749.0 | Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50. | ☐ |
| **Suceurs standard flexibles** | | | | |
| Buse standard flexible PVC DN50 | 23 | 9.981-421.0 | Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30. | ☐ |
| Buse standard flexible coudée 90° PP DN50 | 24 | 9.981-430.0 | Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm. | ☐ |
| **Suceurs sol** | | | | |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu | 25 | 9.989-862.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert | 26 | 9.989-864.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge | 27 | 9.989-866.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent | 28 | 9.989-868.0 | | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME
# 9.987-884.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


39–40


41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs sol** | | | | |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc | 29 | 9.989-870.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune | 30 | 9.989-872.0 | | ☐ |
| Floor buse acier fin AISI 304 400 mm | 31 | 9.989-915.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50 | 32 | 9.989-935.0 | | ☐ |
| Floor buse aluminium 400 mm DN-F50 | 33 | 9.989-937.0 | | ☐ |
| Floor tool rubber lips 370mm IK50 | 34 | 9.990-938.0 | | ☐ |
| Suceur sol alu 200 mm DN 50 | 35 | 9.981-426.0 | Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm. | ☐ |
| Suceur sol alu 370 mm DN 50 | 36 | 9.989-664.0 | Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50. | ☐ |
| Suceur sol alu 500 mm DN 50 | 37 | 9.989-684.0 | Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50. | ☐ |
| **Suceurs à rainures** | | | | |
| Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50 | 38 | 9.988-117.0 | Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52. | ☐ |
| Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50 | 39 | 9.981-442.0 | Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres. | ☐ |
| Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50 | 40 | 9.981-465.0 | Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm. | ☐ |
| **Suceurs flexibles à rainures** | | | | |
| Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente | 41 | 9.989-847.0 | | ☐ |
| Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50 | 42 | 9.988-403.0 | Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME
# 9.987-884.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs flexibles à rainures** | | | | |
| Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50 | 43 | 9.981-424.0 | Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm. | ☐ |
| Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50 | 44 | 9.981-425.0 | Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50. | ☐ |
| **Suceurs grandes surfaces** | | | | |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu | 45 | 9.989-850.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert | 46 | 9.989-852.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge | 47 | 9.989-854.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent | 48 | 9.989-856.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc | 49 | 9.989-858.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune | 50 | 9.989-860.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50 | 51 | 9.988-119.0 | Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire. | ☐ |
| Buse pour surface alu 150 mm DN50 | 52 | 9.989-665.0 | Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50. | ☐ |
| **Suceurs pour liquides** | | | | |
| Buse liquides 900 mm DN50 | 53 | 9.981-427.0 | Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm. | ☐ |
| **Suceurs pour trous de perçage** | | | | |
| Buse trou borgne DN40 | 54 | 9.989-671.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. | ☐ |
| Buse trou borgne à angle de 60° DN40 | 55 | 9.989-669.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. | ☐ |
| Buse trou borgne à angle de 90° DN40 | 56 | 9.989-667.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME
# 9.987-884.0


57


58


59


60


61


62


63


64–65


66


67


69–70

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs pour trous de perçage** | | | | |
| Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40 | 57 | 9.989-670.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. | ☐ |
| **BROSSES** | | | | |
| **Brosses pinceaux** | | | | |
| Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 58 | 9.989-874.0 | | ☐ |
| Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50 | 59 | 9.989-876.0 | | ☐ |
| Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50 | 60 | 9.989-878.0 | | ☐ |
| Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50 | 61 | 9.989-880.0 | | ☐ |
| Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 62 | 9.989-882.0 | | ☐ |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50 | 63 | 9.989-608.0 | Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50. | ☐ |
| **Brosses cylindriques** | | | | |
| Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50 | 64 | 9.989-925.0 | | ☐ |
| Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50 | 65 | 9.989-926.0 | | ☐ |
| **FLEXIBLES** | | | | |
| **Flexible, kits de montage** | | | | |
| Flexible kit de montage DN50 | 66 | 9.989-628.0 | Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50. | ☐ |
| Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50 | 67 | 9.989-987.0 | Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE. | ☐ |
| Kit de montage flexible DN 50 AISI 304 FDA | 68 | 9.990-346.0 | Kit de montage pour flexible conforme FDA en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible, 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (blanc), 1 sac plat en PE. | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m | 69 | 9.989-968.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m | 70 | 9.989-969.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME
# 9.987-884.0


71–72


73


74–75


76


77–78


79


80


81


82


83


84

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES** | | | | |
| **PU** | | | | |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m | 71 | 9.989-973.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m | 72 | 9.989-974.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m | 73 | 9.989-975.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m | 74 | 9.989-619.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m. | ☐ |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m | 75 | 9.989-620.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m. | ☐ |
| Flexible PU DN50 15 m sans raccords | 76 | 9.989-638.0 | Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m. | ☐ |
| **ME-PU** | | | | |
| Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m | 77 | 9.989-623.0 | Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m. | ☐ |
| Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m | 78 | 9.989-625.0 | Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m. | ☐ |
| Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords | 79 | 9.989-641.0 | Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m. | ☐ |
| **ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS** | | | | |
| **Réducteurs** | | | | |
| Réducteur DN70 sur DN50 | 80 | 9.977-772.0 | | ☐ |
| Réducteur DN50 sur DN40 | 81 | 9.981-231.0 | Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur. | ☐ |
| **Extenseurs** | | | | |
| Réducteur DN50 sur DN70 | 82 | 9.981-921.0 | Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur. | ☐ |
| **Distributeurs** | | | | |
| Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40 | 83 | 9.981-149.0 | Distributeur, électroconducteur, en acier, DN 50/40/40. | ☐ |
| **AIDES AU VIDAGE** | | | | |
| **Paniers-tamis** | | | | |
| Panier filtre acier inoxydable Ø 495 mm 40 l | 84 | 9.980-849.0 | Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 40 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/24-2 ME
# 9.987-884.0


85


86


88


89–92

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **AIDES AU VIDAGE** | | | | |
| **Autres aides au vidage** | | | | |
| Système anti-débordement Ø 540 mm | 85 | 9.982-117.0 | Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale. | ☐ |
| **PRÉ-SÉPARATEURS** | | | | |
| **Pré-séparateurs** | | | | |
| Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70 | 86 | 9.989-686.0 | Préséparateur de 125 litres, DN 70. | ☐ |
| Préséparateur Ef solides 100 l DN70 | 87 | 9.982-238.0 | Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation. | ☐ |
| Préséparateur, cuve 200 l | 88 | 9.989-685.0 | Fût standard normalisé selon ISO 15750-2. | ☐ |
| **Couvercle de pré-séparateur** | | | | |
| Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70 | 89 | 9.981-666.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm. | ☐ |
| Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70 | 90 | 9.981-662.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0). | ☐ |
| Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70 | 91 | 9.981-665.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm. | ☐ |
| Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70 | 92 | 9.981-661.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0). | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.