IVM 40/12-1 M Z22

Aspirateur industriel mobile de la gamme Medium, équipé d'un filtre en étoile de la classe de poussière M et d'une turbine EC, pour l'aspiration des matières solides fines et grossières en zone ATEX 22.



Made in Germany

0-24 h

2-3 h

Référence	9.990-265.0

- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Appareil certifié selon la classe de poussière M

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278001623
Type de courant	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	49,4 / 178
Dépression	**mbar / kPa**	239 / 23,9
Contenance du réservoir	**l**	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	**kW**	1 × 1,2
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	73
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	**m²**	1,6
Poids sans accessoires	**kg**	50
Poids avec emballage	**kg**	50
Dimensions (L × l × H)	**mm**	645 × 655 × 1140

Equipement	
Filtre principal	Filtre en étoile
Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2024-12-22





Certifié pour la zone ATEX 22

- Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.



Classe de poussière M

- Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.



Turbine EC à faible usure

- Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
- Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2024-12-22

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


1


2


3–4


5–6


7–8


9


10


11, 17


12, 18


13, 19


14, 20

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de vidage PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0		■
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage de fours	3	9.989-938.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-979.0), poignée (9.989-899.0), tube d'aspiration (9.989-929.0), suceur pour sol (9.989-935.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage de fours	4	9.989-939.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	5	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	6	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur	7	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur	8	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 pour matières solides et poussières	9	9.989-659.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-088.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0) et réducteur (9.989-690.0).	☐
Kit d'accessoires DN 50 pour matières solides et poussières	10	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	11	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	12	9.989-836.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	13	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	14	9.989-838.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


15, 21


16, 22


11, 17



12, 18


13, 19


14, 20


23–24


25–26


27–28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	15	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	16	9.989-840.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	17	9.989-841.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	18	9.989-842.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	19	9.989-843.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	20	9.989-844.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	21	9.989-845.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	22	9.989-846.0		☐
Buse standard silicone DN40	23	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard silicone DN50	24	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	25	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	26	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	27	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	28	9.989-862.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


29–30


31–32


33–34


35–36


37–38


39–40


41–42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	29	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	30	9.989-864.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	31	9.989-865.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	32	9.989-866.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	33	9.989-867.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent	34	9.989-868.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	35	9.989-869.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc	36	9.989-870.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	37	9.989-871.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	38	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	39	9.989-914.0		☐
	40	9.989-915.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	41	9.989-934.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	42	9.989-935.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


43–44


45, 47–48


46, 51


49–50


52


53–56

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	43	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	44	9.989-937.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 40	45	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	46	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	47	9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	48	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	49	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	50	9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	51	9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	52	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40	53	9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40	54	9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	55	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	56	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


57


58


59–60


61


62–63, 65


64


66–67


68–69


70–71

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40	57	9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	☐
Suceur fente acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN50	58	9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	59	9.989-847.0		☐
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	60	9.989-848.0		☐
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	61	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	62	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	63	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	64	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	65	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	66	9.989-849.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	67	9.989-850.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	68	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	69	9.989-852.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	70	9.989-853.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


70-71


72-73


74-75


76-77


78-79


80-81


82


83


84-85

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	71	9.989-854.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	72	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	73	9.989-856.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	74	9.989-857.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	75	9.989-858.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	76	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	77	9.989-860.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	78	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	79	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	80	9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	81	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	82	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosse standard 40 mm DN50	83	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	84	9.989-873.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


84–85


86–87


88–89


90–91


92–93


94–95


96–97


98–101

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	85	9.989-874.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	86	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	87	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	88	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	89	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	90	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	91	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	92	9.989-881.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	93	9.989-882.0		☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	94	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	95	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN40	96	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosse de surface 300 mm DN50	97	9.981-912.0		☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	98	9.989-922.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


98–101


102, 149–150, 152–153


103–106


107–108, 110–111


109, 112, 151

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	99	9.989-923.0		☐
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	100	9.989-925.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	101	9.989-926.0		☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	102	9.989-626.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	103	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	104	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	105	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	106	9.989-965.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	107	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	108	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	109	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	110	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	111	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	112	9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


113–114, 116


115


117–118, 120


119, 122


121


123–124


125–126

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	113	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	114	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	115	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	116	9.989-985.0		☐
Flexible EVA DN 40 3 m	117	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 40 5 m	118	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	119	9.989-630.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Flexible EVA DN 50 3 m	120	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	121	9.988-091.0		☐
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	122	9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN40	123	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	☐
Flexible kit de montage DN50	124	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40	125	9.989-986.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	126	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


127–130


131–135


136


137–138, 140–141


139, 142

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	127	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	128	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	129	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	130	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	131	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	132	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	133	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	134	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	135	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	136	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	137	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	138	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	139	9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	140	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


137–138, 140–141


139, 142


143–147


102, 149–150, 152–153


109, 112, 151


154

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN50 5 m	141	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	142	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	143	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	144	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	145	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	146	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	147	9.989-980.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	148	9.989-981.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	149	9.989-621.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	150	9.989-622.0	Flexible ME-PU électroconducteur et résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	151	9.989-640.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	152	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	153	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	154	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


155–156


157–158


159–160


161–162


163–164


165


166


167–168

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN40	155	9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	☐
Coude aluminium 45° DN50	156	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	157	9.989-896.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	158	9.989-897.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	159	9.989-898.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	160	9.989-899.0		☐
Poignée carbone 45° DN-F40	161	9.989-916.0		☐
Poignée carbone 45° DN-F50	162	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	163	9.989-918.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	164	9.989-919.0		☐
Poignée DN40	165	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	☐
Poignée DN 50, coudée	166	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
Poignée acier inoxydable DN 40	167	9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	☐
Poignée acier inoxydable DN 50	168	9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


169–170


171–172


173–174


175–180


181–182

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	169	9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	170	9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	171	9.989-912.0		☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	172	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	173	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	174	9.989-921.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F40 1 000 mm	175	9.989-928.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 1 000 mm	176	9.989-929.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 2 000 mm	177	9.989-930.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 2 000 mm	178	9.989-931.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 3 000 mm	179	9.989-932.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F50 3 000 mm	180	9.989-933.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	181	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	182	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


183–184


185–186


187–188


189–190


191–192


193


194–195


196

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	183	9.989-038.0	Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	184	9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	185	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	186	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F50	187	9.993-011.0		☐
Adapter Food DN-F40	188	9.993-012.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	189	9.977-772.0		☐
Réducteur DN70 sur DN40	190	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	191	9.989-712.0		☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	192	9.989-713.0		☐
Réducteur DN70 sur ø 50mm	193	9.977-585.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	194	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	195	9.982-238.0	Station pré-séparatrice mobile d'un volume de 110 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 40 l DN40	196	9.989-687.0		☐

☐ Accessoires optionnels.