IVR-L 65/24-2 TC

Aspirateur liquides et copeaux IVR-L 65/24-2 Tc de conception robuste pour le fonctionnement à courant alternatif. Convient entre autres pour l'aspiration de quantités moyennes d'huile et de copeaux métalliques.



Made in Germany

Référence	9.990-902.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529164117
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m³/h	144 / 520
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Volume de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Acier
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Classe de poussière filtre principal		L
Surface filtrante – Filtre principal	m²	0,25
Poids sans accessoires	kg	42,6
Poids (avec accessoire)	kg	43,1
Poids emballage inclus	kg	43,1
Dimensions (L × l × h)	mm	737 × 532 × 1326

Équipement	
Filtre principal	Filtre plat
Accessoires fournis	Non
Vidage de la cuve	châssis basculant

■ Standard.





Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.



Sécurité anti trop-plein fiable

- Un flotteur prévient de manière efficace un trop-plein de la cuve.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
- Le flexible sert également à une vidange facile.

IVR-L 65/24-2 Tc, 9.990-902.0, 2026-01-11

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


1


2


3


4


5


6


7


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre plat PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Filtre plat de la classe de poussière L avec 360 mm de diamètre. En polyester, avec 0,25 m² de surface filtrante.	■
AUTRES ACCESSOIRES				
Déflecteur Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Déflecteur en plastique avec 420 mm de diamètre pour réservoirs.	■
Tambour pour câble 25 m (3 x 1,5²)	3	9.982-080.0	Tambour pour câble à courant alternatif avec câble de 25 m pour la fixation dans le support pour accessoires 6.415-930.0.	☐
POIGNÉES				
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	4	9.989-897.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	5	9.989-899.0		☐
Poignée DN 50, coudée	6	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	7	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires liquides				
Kit d'accessoires liquide/solide DN50 Expert	8	9.990-879.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0), suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-119.0).	☐
Sets d'accessoires liquides / copeaux				
Kit d'accessoires huile/copeaux DN50 Expert	9	9.990-881.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-623.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.989-673.0), suceur grandes surfaces (9.988-119.0).	☐
Kit de nettoyage des sols liquide Advanced DN50	10	9.990-896.0	Kit de nettoyage des sols liquide Advanced : flexible EVA (9.990-926.0), poignée (9.990-928.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-932.0), suceur pour sol (9.990-938.0), suceur standard (9.980-761.0).	☐
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	11	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	12	9.980-761.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	13	9.989-841.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	14	9.989-842.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	15	9.989-843.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	16	9.989-844.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	17	9.989-845.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	18	9.989-846.0		☐
Suceur standard PVC DN 50	19	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Buse standard silicone DN50	20	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	21	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Buse standard alu DN50	22	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	23	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	24	9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	25	9.989-862.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	26	9.989-864.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	27	9.989-866.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent	28	9.989-868.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


39–40


41


42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc	29	9.989-870.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	30	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	31	9.989-915.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	32	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	33	9.989-937.0		☐
Floor tool rubber lips 370mm IK50	34	9.990-938.0		☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	35	9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	36	9.989-664.0	Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	37	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	38	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	39	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	40	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	41	9.989-847.0		☐
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	42	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	43	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	44	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	45	9.989-850.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	46	9.989-852.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	47	9.989-854.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	48	9.989-856.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	49	9.989-858.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	50	9.989-860.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	51	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	52	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	53	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	54	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	55	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	56	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


57


58


59


60


61


62


63


64–65


66


67


69–70

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	57	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	58	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	59	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	60	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	61	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	62	9.989-882.0		☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	63	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	64	9.989-925.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0		☐
FLEXIBLES				
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN50	66	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	67	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible DN 50 AISI 304 FDA	68	9.990-346.0	Kit de montage pour flexible conforme FDA en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible, 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (blanc), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	69	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	70	9.989-969.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


71–72



73


74–75


76


77–78


79


80


81


82


83


84

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	71	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	72	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	73	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	75	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	76	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	77	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	78	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	79	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	80	9.977-772.0		☐
Réducteur DN50 sur DN40	81	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Extenseurs				
Réducteur DN50 sur DN70	82	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Distributeurs				
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	83	9.981-149.0	Distributeur, électroconducteur, en acier, DN 50/40/40.	☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtre acier inoxydable Ø 400 mm 20 l	84	9.980-852.0	Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 20 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC
9.990-902.0


85


86


88


89–92

		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Autres aides au vidage				
Système anti-débordement Ø 435 mm	85	9.982-118.0	Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale.	☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	86	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	87	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur, cuve 200 l	88	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	89	9.981-666.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.