ID 130/22 AVEC BRAS D'ASPIRATION

Unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 avec bras d'aspiration pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³). Format robuste, maintenance facile.



Made in Germany

Référence	9.990-920.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529201317
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	370 / 1329
Dépression	mbar / kPa	33 / 3,3
Volume de la cuve	l	170
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	dB (A)	75
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	182
Poids emballage inclus	kg	182
Dimensions (L × l × h)	mm	1170 × 780 × 1580





Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Système de vidage sans poussière pour les substances nocives

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.

ID 130/22 avec bras d'aspiration, 9.990-920.0, 2026-01-11

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR ID 130/22 AVEC BRAS D'ASPIRATION
9.990-920.0


1


2


3


4


5


6

		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.